

NÚM. Expedient: 8004330008-2020-0012876

ANNEX IX

OFERTA ECONÒMICA

-----, major d'edat, amb domicili a -----
-----, amb DNI núm ----- en nom de EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U si actua per representació, expressant la personalitat i domicili del representant i l'Escriptura de Poder que el faculta per actuar i el Codi d'Identificació Fiscal de l'Empresa) assabentat del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació de les obres de instal·lació d'un grup electrogen a les aules de formació de la Boca de la Mina de Reus (Exp 8004330008-2020-0012876), accepto íntegrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents; es comprometo a complir-les estrictament, i ofereix realitzar el servei de referència per l'import de cinquanta-set mil vit-cents catorze amb divuit euros (57.814.18 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:


Preu sense IVA , 47.780,31 €

Tipus IVA (21%) 10.033,31 €

Preu del contracte 57.814.18 €

S'adjunta tota la documentació exigida i em comprometo a presentar la documentació que se'm pugui requerir en el supòsit de presentar l'oferta més avantatjosa.

Signatura electrònica



F
e
c
h
a:
2
0
2
1.
0
3.
0
5
1
2:
4
8:
4
7
+
0
1'
0
0'

Nº
GRUPO ELECTROGENO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
647	PROYECTO GRUPO ELECTROGENO	40.151,52	100,00
01.01	INSTALACION ELECTRICA.....	19.662,53	
01.02	INSTALACION SISTEMA DE VENTILACION.....	875,99	
01.03	INSTALACION EVACUACION DE HUMOS	272,66	
01.04	INSTALACION CONTRA INCENDIOS.....	557,83	
01.05	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	3.222,35	
01.06	IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS	996,57	
01.07	RAM DE PALETA.....	749,58	
01.08	GUIX LAMINAT	377,91	
01.09	PAVIMENTS	527,31	
01.10	REVESTIMENTS	1.299,59	
01.11	FUSTERIA	976,79	
01.12	SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI.....	372,01	
01.13	ENVIDRIAMENTS	10.260,40	
TOTAL OFERTA		40.151,52	
13,00 % Gastos generales.....		5.219,70	
6,00 % Beneficio industrial.....		2.409,09	
Suma		7.628,79	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		47.780,31	
21% IVA		10.033,87	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		57.814,18	

El presupuesto asciende a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS (IVA NO INCLUIDO)

VER ALCANCE DE LA OFERTA

, 1 marzo 2021.

CLIENTE

EIFFAGE ENERGIA

OFERTA ECONÓMICA



Nº
GRUPO ELECTROGENO

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
647		PROYECTO GRUPO ELECTROGENO			
01.01		INSTALACION ELECTRICA			
01.01.01	un	GRUPO ELECTROGENO Grup electrogen de construcció automàtic i insonoritzat amb quadre de commutació automàtic i silenciador, amb les següents característiques: GRUP ELECTROGEN: - motor diesel de 79.5kW a 1.500rpm, amb regulador electrònic de velocitat, refrigerat per aigua amb radiador, arranc elèctric i bomba d'extracció d'oli, - alternador trifàsic de 90kVA, tensió 400V, freqüència 50Hz, sense escombretes, amb regulador electrònic de tensió, - quadre automàtic de control que detecta falla de xarxa, realitza la posada en marxa i controla la commutació del grup, - interruptor automàtic tetrapolar amb relés electromagnètics, - carregador electrònic de bateries a més de l'alternador de càrrega del mateix motor, - bateria de 12V 100Ah, amb cables, terminals i desconnectador, - dipòsit de combustible de 160 litres amb safata de recollida de vessaments, - resistència calefactora amb termòstat per assegurar l'arranc del motor, - coberta metàl·lica insonoritzada galvanitzada per obtenir una pressió acústica de 76dB(A) a 7m, - portes practicables per a l'accés a les diferents parts del grup, - silenciador a la sortida - tub d'escapament muntat en el grup Tots els elements muntats sobre bancada metàl·lica amb suports antivibratoris degudament fixats. Joc de silentblocks per esmorteir les vibracions entre la bancada del grup i el terra. Subministrament amb líquid refrigerant al 40% d'anticongelant i el càrter ple d'oli. Inclou proteccions dels elements mòbils (corretges, ventilador, etc) i elements molt calents (col·lector d'escapament, etc) segons directiva europea de seguretat en màquines 2006/42/CE, baixa tensió 2014/35/CE i compatibilitat electromagnètica 2014/30/CE. Grup amb marcatge CE i certificat de conformitat. Tub flexible metàl·lic i conjunt de brides DN-80. COMMUTADOR DE POTÈNCIA: - Quadre de commutació xarxa-grup mitjançant contactors tetrapolars, en armari metàl·lic de dimensions 50x40x20cm. SILENCIADOR CRÍTIC: - Silenciador del tub d'escapament de 40dB(A). Inclòs el transport fins a peu d'obra. Tot instal·lat i muntat. Inclou petit material per a la seva instal·lació i muntatge.	1,00	12.063,76	12.063,76
01.01.02	ml	Cable RZ1-k 4x50mm2 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	85,00	22,65	1.925,25
ç	ml	Cable RZ1-k 4x25mm2 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	95,00	12,59	1.196,05
01.01.04	ml	bandeja metalica 100x200 Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	85,00	13,68	1.162,80

Nº
GRUPO ELECTROGENO

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.05	un	Caja de mando Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i muntada superficialment			
			1,00	25,77	25,77
01.01.06	un	Int DF. 2P 40A 0.03A Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconneció fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			
			1,00	57,62	57,62
01.01.07	un	Int Auto. 10A 1P+N C Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			
			1,00	19,76	19,76
01.01.08	un	Int.Atuo 16A 1P+N C Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			
			1,00	20,06	20,06
01.01.09	ml	Cable ES07Z1-K 1x1.5mm2 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub			
			90,00	0,70	63,00
01.01.10	ml	Cable ES07Z1-K 1x2.5mm2 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub			
			90,00	0,83	74,70
01.01.11	ml	Cable ES07Z1-K 1x4mm2 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub			
			60,00	0,95	57,00
01.01.12	ml	Tubo Rígid 16mm Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment			
			30,00	4,42	132,60

Nº
GRUPO ELECTROGENO

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.13	ml	Tubo Rígido 20mm Tub rígido de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	30,00	4,50	135,00
01.01.14	ml	Tubo Rígido 30mm Tub rígido de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	20,00	4,76	95,20
01.01.15	ml	Tubo Flexible 16mm Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	5,00	5,64	28,20
01.01.16	ml	Tubo Flexible 20mm Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	5,00	5,80	29,00
01.01.17	ml	Tubo Flexible 40mm Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	5,00	8,63	43,15
01.01.18	ml	Tubo Flexible 50mm Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	10,00	7,61	76,10

Nº
GRUPO ELECTROGENO

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.19	ml	Tubo Coarrugado de 125mm Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, instal·lat dins l'obra o sobre safata	90,00	5,29	476,10
01.01.20	un	Int. Universal Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, superfície	2,00	12,08	24,16
01.01.21	un	Presa de corrent de tipus universal Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, superfície	3,00	16,84	50,52
01.01.22	un	caja Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment	5,00	8,00	40,00
01.01.23	un	Pantalla Estanca u Pantalla estanca IP65 amb làmpada led 53W, muntatge superficial, model WATER-PROOF-NIX, ref. 11.0030.2401.21 de TROLL, o equivalent. Inclou p.p. petit material.	3,00	48,55	145,65
01.01.24	un	Emergencia Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	3,00	18,62	55,86
01.01.25	un	Puesta a tierra Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	1,00	14,16	14,16
01.01.26	un	Piqueta Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	3,00	13,79	41,37
01.01.27	ml	CU desnudo Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment	56,00	6,71	375,76

Nº
GRUPO ELECTROGENO

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.28	un	Adecuacion Cuadro Electrico Ajuda per a l'adequació del quadre elèctric existent "Formació" i la seva connexió al quadre de commutació del grup electrogen. Inclou p.p. material			
			8,00	55,48	443,84
01.01.29	un	Adecuacion Cuadro Electrico 2 Ajuda per a l'adequació del quadre elèctric general i la seva connexió al quadre de commutació del grup electrogen. Inclou p.p. material			
			8,00	55,48	443,84
01.01.30	un	Ayuda paso de cable Ajuda per al pas de cable 4x50mm2 0.6/1kV per l'interior de l'obra i pel fals sostre, incloent el desmuntatge i muntatge de les plaques necessàries per a la seva estesa amb l'equip necessari per no malmetre-les.			
			125,00	2,77	346,25
TOTAL 01.01.....					19.662,53
01.02 INSTALACION SISTEMA DE VENTILACION					
01.02.01	u	INSTALACION SISTEMA DE VENTILACION Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports			
			1,00	875,99	875,99
TOTAL 01.02.....					875,99
01.03 INSTALACION EVACUACION DE HUMOS					
01.03.01	u	INSTALACION EVACUACION DE HUMOS Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment. Inclou elements de fixació.			
			1,00	272,66	272,66
TOTAL 01.03.....					272,66
01.04 INSTALACION CONTRA INCENDIOS					
01.04.01	U	INSTALACION CONTRA INCENDIOS Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment			
			1,00	557,83	557,83
TOTAL 01.04.....					557,83

Nº
GRUPO ELECTROGENO

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES					
01.05.01	U	enderrocs Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor			
			1,00	3.222,35	3.222,35
TOTAL 01.05.....					3.222,35
01.06 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS					
01.06.01	pa	IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS Sostre continuu Knauf D112a o equivalent format per dues plaques Knauf Acústic tipus DFI s/Normas UNE-EN 520 o equivalent, de 12,5mm d'espessor cada una, cargolats a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 47x17x0,6 mm modulades entre 750-1000 mm e/e i suspeses del forjat o element de suport mitjançant penjadors col·locats entre 600 i 900 mm i mestres secundaris col·locats a diferent nivell cada 400-550 mm. Aïllament termo-acústic de llana mineral d'espessor 50 mm. Inclòs p.p. de cargols, pasta per a junts, fixacions. Totalment col·locat, per a pintar.			
			1,00	996,57	996,57
TOTAL 01.06.....					996,57
01.07 RAM DE PALETA					
01.07.01	pa	RAM DE PALETA Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:			
			1,00	749,58	749,58
TOTAL 01.07.....					749,58
01.08 GUIX LAMINAT					
01.08.01	pa	GUIX LAMINAT Placa de guix laminat i recoberta en les seves dues cares per un vel en malla de fibra de vidre. Incombustible, reacció al foc EI90, de color blanc. Dimensions 13 x 1200 x 3000 mm. Bordes afinats (BA), amb perfil·laria de planxa d'acer galvanitzat, per caixò de pas d'instal·lacions, 1 placa a cada cara, fixades mecànicament, col·locat.			
			1,00	377,91	377,91
TOTAL 01.08.....					377,91

Nº
GRUPO ELECTROGENO

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.09 PAVIMENTS					
01.09.01	pa	PAVIMENTS Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada			
			1,00	527,31	527,31
TOTAL 01.09.....					527,31
01.10 REVESTIMENTS					
01.10.01	pa	REVESTIMENTS Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat			
			1,00	1.299,59	1.299,59
TOTAL 01.10.....					1.299,59
01.11 FUSTERIA					
01.11.01	U	FUSTERIA Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, per a col·locació mural, col·locada			
			1,00	976,79	976,79
TOTAL 01.11.....					976,79
01.12 SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI					
01.12.01	U	SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI Entramat d'acer galvanitzat tipus "TRAMEX", de 27x27 (llum 25x25), amb connectors, platines de 25x2 / 25x2, i cargols d'acer inox ancorats amb tac químic, col·locada tot segons detall.			
			1,00	372,01	372,01
TOTAL 01.12.....					372,01
01.13 ENVIDRIAMENTS					

Nº
GRUPO ELECTROGENO

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.13.01	u	ENVIDRIAMENTS Vidre aïllant amb doble envidrament SGG CLIMALIT PLUS, format per una lluna exterior incolora SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa de baixa emissivitat i control solar SGG PLANIS-TAR ONE a la cara 2 del doble envidrament i lluna interior laminar SGG STADIP 44.1 format perr dues llunes incolores SGG PLANICLEAR de 4mm unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix, transparent, amb un nivell de seguretat d'ús de 2B2 segons UNE-EN 12600 i càmara d'aire deshidratat de 16mm de gruix amb perfil separador d'alumini de color a definir i doble segellat perimetral. Totes les llunes aniran amb el cantell polit industrial (cpi). Nivell de seguretat d'us NPD/2B2 segons UNE-EN 12600 i nivel de seguretat antiagresió NPD/P1A segons norma UNE-EN 356. Col·locat sobre alumini amb traves perimetrals, segellat amb fret amb silicona neutra i colocació de llistó, segons NTE-FVP-8.	1,00	10.260,40	10.260,40
TOTAL 01.13.....					10.260,40
TOTAL 647					40.151,52
TOTAL					40.151,52

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA OFERTA ECONÓMICA

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos (Reglamento General de Protección de Datos), le informamos que los datos de carácter personal que figuran en el presente documento serán tratados por el grupo EIFFAGE ENERGÍA (compuesto por EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. (B02272490), INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y BOBINAJES, S.A.U. (A03282878), CONSCYTEC, S.L.U. (B02335347), E.D.S. INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A. (A48113583), ELECTROMEDICAL, S.L. (B46563219) e IRATI GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, SL (B31822695), en adelante, conjuntamente, "GRUPO EIFFAGE ENERGÍA"), con la finalidad de proceder al mantenimiento y cumplimiento de la relación comercial entre la empresa y el cliente y a la ejecución de los servicios contratados, así como para el cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven de la misma y para el envío de comunicaciones comerciales relacionadas con los servicios contratados y que pudieran resultar de su interés.

Los datos proporcionados serán tratados mientras persista la relación contractual y, concluida esta, GRUPO EIFFAGE ENERGÍA continuará tratando los datos necesarios para remitirle comunicaciones comerciales relacionadas con los servicios contratados en tanto que no manifieste su oposición a dicho tratamiento. En caso de oposición, GRUPO EIFFAGE ENERGÍA procederá al bloqueo de sus datos personales por los plazos exigidos para el cumplimiento de las obligaciones legales que pudieran surgir de la relación contractual. En concreto, se conservarán durante un plazo de SEIS años a efectos mercantiles (Art. 30 del Código de Comercio) y DIEZ años a efectos fiscales (Art. 66bis – 70 Ley General Tributaria). El tratamiento de sus datos estará legitimado por la ejecución de la relación contractual suscrita con GRUPO EIFFAGE ENERGÍA, así como por las obligaciones legales que se deriven de la misma y por un interés legítimo. Sus datos podrán ser cedidos a otras entidades pertenecientes a GRUPO EIFFAGE ENERGÍA, así como a Bancos y Cajas de Ahorro y a cualquier administración cuando resultare necesario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación contractual.

En cuanto a los derechos que le asisten, le informamos que tiene derecho a obtener información sobre si GRUPO EIFFAGE ENERGÍA está tratando datos personales que le conciernen o no y, en tal caso, a ejercer su derecho de acceso a los datos personales. Asimismo, usted tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a solicitar la supresión de los mismos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos o cuando decida retirar el consentimiento en que se hubiera basado el tratamiento hasta la fecha. Del mismo modo, podrá solicitar la limitación del tratamiento de los datos de los interesados, en cuyo caso únicamente serán conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Además, podrá oponerse a que GRUPO EIFFAGE ENERGÍA continúe tratando sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o por el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por último, y en ejercicio de su derecho a la portabilidad de los datos, podrá recibir los datos personales que hubiera proporcionado a GRUPO EIFFAGE ENERGÍA, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, así como a solicitar que se transmitan a otra entidad responsable del tratamiento. El ejercicio de estos derechos podrá llevarlo a cabo solicitando el correspondiente formulario en la dirección de la sociedad matriz de GRUPO EIFFAGE ENERGÍA: Ctra. Mahora, Km 3,2, 02006 Albacete o través del correo electrónico: lopd@energia.eiffage.es

En caso de que el ejercicio de sus derechos no hubiera sido atendido o satisfecho correctamente, le informamos de que usted podrá presentar la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, ubicada en la Calle de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid teléfono: 912663517.